



fischer Dübels UX

Der Nyldübel für alle Baustoffe.

- Dübelgeometrie ermöglicht Verspreizung in Vollbaustoffen bzw. Verknötung in allen Hohlräumen
- Befestigung von Bildern, Leuchten, Sockelleisten, Handtuchhaltern etc.
- UX - ohne Rand, für Durchsteckmontage
- UX R - mit Rand, für Vorsteckmontage

Art.-Nr.	Typ	Schrauben-Ø mm	mind. Bohrlochtiefe mm	mind. Plattendicke mm	VE	ME
124760	UX 6x35	4 - 5	45	9,5	100	Stk.
124784	UX 8x50	4,5 - 6	60	9,5	100	Stk.
124789	UX 10x60	6 - 8	75	12,5	50	Stk.
124840	UX 12x70	8 - 10	85	-	25	Stk.
124828	UX 14x75	10 - 12	95	-	20	Stk.
124761	UX 6x35 R	4 - 5	45	9,5	25	Stk.
118611	UX 8x50 R	4,5 x 6	60	9,5	25	Stk.
118642	UX 10x60 R	6 x 8	75	12,5	10	Stk.



Messing-Spreiz-Dübel

- Messing Dübel mit metrischem Gewinde
- Sie gewährleisten hohe Haltekräfte, sind drehsicher und griffig
- Ideal im Durchsteckverfahren - zur Befestigung schwerer Gegenstände in Beton und Ziegelmauerwerk
- WICHTIG! Angegebene Bohrlochgröße beachten

Art.-Nr.	Innengewinde	Dübellänge mm	Außen-Ø mm	Bohrloch-Ø mm	VE	ME
120043	M4	16	5,0	5,5	100	Stk.
119981	M5	20	6,5	7,0	100	Stk.
120030	M6	23	7,5	8,0	100	Stk.
120048	M8	30	10,0	11,0	100	Stk.
119974	M10	34	12,0	13,0	100	Stk.
120011	M12	40	15,0	16,0	100	Stk.



fischer Gasbetondübel GB

Der Spezialdübel mit bauaufsichtlicher Zulassung.

- Geeignet für Porenbeton (Gasbeton)
- Zur Befestigung von Fassaden- und Dachunterkonstruktionen aus Holz und Metall, Gittern, Konsolen, Rohrleitungen, abgehängte Decken, Kabeltrassen etc.
- Spiralförmige Außenrippen schneiden sich formschlüssig in den weichen Baustoff - Sorgen für optimale Druckverteilung und Haltewert

Art.-Nr.	Typ	Schrauben-Ø mm	mind. Bohrlochtiefe mm	VE	ME
117589	GB 8x50	5	60	25	Stk.
117566	GB 10x55	7	65	20	Stk.
117553	GB 14x75	10	90	10	Stk.