WIG-Schweißinverter GYSMI TIG 167 DC HF, GYSMI TIG 200 DC HF FV

Mit HF-Zündung und Pulsfunktion – Gleichstrom

| Zum spritzerarmen Verschweißen von Stahl, Edelstahl und Kupfer sowie für leichte Wartungsarbeiten z. B. an Rohrleitungen und Behältern

| 2 mögliche Zündungsarten: berührungslose Hochfrequenz-Zündung & Kontaktzündung mit TIG LIFT

| Ausgestattet mit Puls- und Heftfunktion, 3 Betriebsmodi: 2-Takt/4-Takt/4-Takt LOG

| Easy Puls Modus für hohen Bedienkomfort: automatische Steuerung von Frequenz und Schweißstrom

| Mikroprozessor-gesteuert

| Integrierte Suchlichtbogenfunktion

| Gasschnellkupplung

| Automatische Brennererkennung

| Übersichtliche Folientastatur mit Digitalanzeige

| Einstellbare Parameter für individuelle, bedarfsgerechte Anpassung: Gasvorströmzeit, Stromanstieg, Stromstärke, Stromabsenkung, Gasnachströmzeit

| 5 Speicherplätze zur Hinterlegung bevorzugter Einstellungen

| PROTEC400-Technologie zum Schutz gegen Überspannungen bis 400 V

| Auch als Elektrodenschweißgerät einsetzbar: Verschweißt Stahl, Edelstahl und Eisen mit allen gängigen Rutil- und basischen Elektroden. Einstellbarer HOT START ermöglicht präzise Arbeiten an dünnen und oxidierten Blechen

| Robustes pulverlackiertes Metallgehäuse

WIG-Schweißinverter GYSMI TIG 167 DC HF

Lieferumfang: WIG-Schweißinverter, WIG-Brenner SR17, WIG-Verschleißteile-Satz, Masseklemme mit Kabel und Stecker Typ TEXAS 35/50, Elektrodenhalter mit Kabel und Stecker Typ TEXAS 35/50

Schweißbereich	10–160 A
Verschweißbare Elektroden-⌀	1,6–4,0 mm
Einschaltdauer	55 % @ 160 A
Absicherung (träge)	16 A
Netzanschluss	230 V
Schutzart	IP 23
Gewicht	9,3 kg
Abmessungen (L x B x H)	140 x 370 x 300 mm

Best.-Nr. 31 5402...	€
...0016194 ◆	796,00

(380)

WIG-Schweißinverter GYSMI TIG 200 DC HF FV

Zusätzlich:

| Integrierter Power Factor Corrector (PFC) zur optimalen und effektiven Nutzung des Netzstromes, auch bei langen Netzanschlussleitungen

| Automatische Netzspannungsanpassung 85–265 V für professionelle, internationale Montageeinsätze

| Fernreglerbuchse für Fuß- und Handfernregler

| Brenner mit Stromregelpotentiometer anschließbar

Lieferumfang: WIG-Schweißinverter, WIG-Brenner SR17DB, WIG-Verschleißteile-Satz, Masseklemme mit Kabel und Stecker Typ TEXAS 35/50, Elektrodenhalter mit Kabel und Stecker Typ TEXAS 35/50

Schweißbereich	5–200 A
Verschweißbare Elektroden-⌀	1,6–5,0 mm
Einschaltdauer	38 % @ 190 A
Absicherung (träge)	13 A
Netzanschluss	230 V
Schutzart	IP 23
Gewicht	10,0 kg
Abmessungen (L x B x H)	420 x 150 x 310 mm

Best.-Nr. 31 5402...	€
...0011540 ◆	1.059,00

(380)