

Maschinen- und Arbeitsplatzleuchte

Ausführung: Mit einem 500 mm langen, flexiblen Leuchtarm. Die Lampe ist mit einem Ein-/Ausschalter versehen. Bestückbar mit 20-, 35- und 50-W-Leuchtmittel. Lieferung inklusive 20-W-Leuchtmittel und Schraubklemme. **Schutzart IP 20.**

IP 20

Anwendung: Zur Befestigung an Maschinen, Tischen, Wänden oder Decken geeignet. Für den Einsatz im Innenbereich.

Hinweis: Haftmagnet siehe (Bestell-Nr. 9049 0026).

Bestell-Nr.	Ausführung	9049	Leistung W	Anschlussspannung V	Kabellänge m
0006	Breitstrahler 36°	69,60	20	230	1,8
0011	Punktstrahler 9°	72,30	20	230	1,8
0016	Leuchtmittel Breitstrahler	9,65	20	-	-
0021	Leuchtmittel Punktstrahler	10,00	20	-	-

(920)



Werkstatt- und Arbeitsplatzleuchte

Ausführung: Mit einem 500 mm langen, flexiblen Leuchtenarm. Die Lampe ist mit einem Ein-/Ausschalter versehen. Lampenabdeckung aus Acryl für ein gleichmäßiges, schattenarmes und blendfreies Licht. Lieferung inklusive 11-W-Leuchtmittel und Schraubklemme. **Schutzart IP 40.**

IP 40

Anwendung: Zur Befestigung an Maschinen, Tischen, Wänden oder Decken geeignet. Für den Einsatz im Innenbereich.

Hinweis: Haftmagnet siehe (Bestell-Nr. 9049 0026).

Bestell-Nr.	Ausführung	9052	Leistung W	Anschlussspannung V	Kabellänge m
0006	Werkstattleuchte	107,50	11	230	1,8
0011	Ersatz-Leuchtmittel	13,10	11	-	-
0016	Ersatz-Schraubklemme	17,05	-	-	-

(920)



Haftmagnet (ohne Abb.)

Ausführung: Starker Haftmagnet. Passend für (Bestell-Nr. 9049 und 9052).

Anwendung: Zur Befestigung an Metallflächen.

Bestell-Nr.	9049
0026	26,10

(920)