



Modell 684 NG – Acetylen

## Druckregelstation für Acetylen

Betriebsdruck bis 25 bar.

Komponenten: Kugelhähne, Schnellschlusseinrichtung, Druckregler mit Sicherheitsventil, Zerfallsperre, Ausgangskugelhahn mit Schweißnippel komplett auf einer Edelstahlplatte montiert und geprüft.

Druckregelstationen sind in folgenden Auslieferungen lieferbar:

1. Modell 684 NG nach TRAC für 2–6 Flaschen Typ 1, Ausführung zweiseitig umschaltbar bzw. Typ 2 einseitiger Eingang.
2. Modell 386 NG nach TRAC für 7–25 Flaschen Typ 1, Ausführung zweiseitig umschaltbar bzw. Typ 2 einseitiger Eingang links.

Typ	Ausführung	Katalog-Nr.	€/St.
684 NG Typ 1	zweiseitig-umschaltbar	<b>4905 9555</b>	<b>962,00</b>
684 NG Typ 2	einseitig-Eingang links	<b>4905 9565</b>	<b>811,50</b>
386 N Typ 1	zweiseitig-umschaltbar	<b>4905 9575</b>	<b>2126,00</b>
386 N Typ 2	einseitig-Eingang links	<b>4905 9585</b>	<b>2042,00</b>

**HINWEIS:** Bei Bestellung nennen Sie uns bitte die Anschlüsse für die Eingänge und die Nennweite der Lötnippel bzw. Schweißnippel. Optional können die Anlagen zusätzlich ausgestattet werden mit: 1–2 Kontaktmanometer, Signalwarnanlage, Ein- und Ausgänge: waagrecht, senkrecht von oben oder unten, Bündelanschluss Schlauch, Flaschenbatterien, mit Filter, größeren Durchflüssen. (028)



Modell 684 NG – Sauerstoff

## Druckregelstation für Sauerstoff/neutrale Gase

Betriebsüberdruck bis 300 bar.

Komponenten: Durchgangsventile, Druckregler, Ausgangskugelhahn (Ausbrennschutz) mit Lötnippel komplett auf einer Edelstahlplatte montiert und geprüft.

Druckregelstationen sind in folgenden Auslieferungen lieferbar:

1. Modell 684 NG für 2–6 Flaschen Typ, Ausführung zweiseitig umschaltbar bzw. Typ 2 einseitiger Eingang links.
2. Modell 386 NG für 7–25 Flaschen Typ 1, Ausführung zweiseitig umschaltbar bzw. Typ 2 einseitiger Eingang links.

Typ	Ausführung	Katalog-Nr.	€/St.
684 NG Typ 1	zweiseitig-umschaltbar	<b>4904 9580</b>	<b>834,00</b>
684 NG Typ 2	einseitig-Eingang links	<b>4905 9610</b>	<b>613,00</b>
386 NG Typ 1	zweiseitig-umschaltbar	<b>4905 9655</b>	<b>1752,00</b>
386 NG Typ 2	einseitig-Eingang links	<b>4905 9665</b>	<b>1752,00</b>

**HINWEIS:** Bei Bestellungen nennen Sie uns bitte die Anschlüsse für die Eingänge und die Nennweite der Lötnippel bzw. Schweißnippel. Optional können die Anlagen zusätzlich ausgestattet werden mit: 1–2 Kontaktmanometer, Signalwarnanlage, Ein- und Ausgänge: waagrecht, senkrecht von oben oder unten, Bündelanschluss Schlauch, Flaschenbatterien, mit Filter, größeren Durchflüssen. (028)



## Gasmischsystem BM-2-M

Mischgerät für Ar/CO<sub>2</sub> zum direkten Flaschenanschluss (Hochdruck). Ausgerüstet mit 2 Sicherheitsventilen, Gleichdruckregelung, Proportional-Mischgas- und Mischgasmengenventil.

Technische Daten:

Zumischbereiche	0–25 % CO <sub>2</sub> in Ar
Gaseingangsdrücke	min. 4,5 bar, max. 230 bar
Gasgemischausgangsdruck	max. 3 bar
Mischgasleistung	8–25 NI/min.
Einstellgenauigkeit	±1 % abs. bei 0–25 % bzw. ±2 % abs. bei 0–100 %
Mischpräzision	±1 % abs. bei 0–25 % bzw. ±2 % abs. bei 0–100 %
Eingänge	Flaschenanschluss DIN 477
Ausgang	Tülle 6,3

Katalog-Nr.	€/St.
<b>4905 9670</b>	<b>1600,00</b>

(028)